

菏泽标翔玻纤股份有限公司

年产 1.1 亿平方米玻纤网格布技术升级改造项目（一期）

竣工环境保护验收其它需要说明的事项

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2025 年 5 月 5 日，菏泽标翔玻纤股份有限公司组织成立验收工作组并召开了年产 1.1 亿平方米玻纤网格布技术升级改造项目（一期）竣工环境保护验收会。现将该工程环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况等其它需要说明事项说明如下：

一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

菏泽标翔玻纤股份有限公司年产 1.1 亿平方米玻纤网格布技术升级改造项目（一期）将环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范要求，落实了防止污染和生态破坏措施及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

菏泽标翔玻纤股份有限公司年产 1.1 亿平方米玻纤网格布技术升级改造项目（一期）将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收简况

本项目一期已建设完成，生产设施和配套环保设施运行正常，公司组织环保验收。2025 年 3 月，公司编制完成《菏泽标翔玻纤股份有限公司年产 1.1 亿平方米玻纤网格布技术升级改造项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》。2025 年 5 月 5 日，组织有关单位和专家召开了该项目竣工环境保护验收会议，形成了验收组意见，验收合格。

1.4 公众反馈意见及处理情况

工程“三同时”期间未收到过公众反馈意见或投诉。

二、其他环境保护措施的落实情况

1、制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

按环评要求制定了环境管理制度，在岗位职责、各设备仪器的操作规程等方面进行了详细的规定。各环保设施岗位运行维护情况均建立了有关记录、且妥善保存，将环保管理具体责任落实到人。由专人负责日常管理。

(2) 环境风险防范措施

项目主要风险包括火灾、爆炸。

采取的环境风险防范措施：

1) 总图布置和建筑安全方面：在总平面布置中配套设置应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护措施。根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标识牌。各种易燃易爆物料储存于阴凉、通风处，远离火源。

2) 日常管理方面：在日常生产过程中对物料的储存、使用等方面做好管理；操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。

3) 贮存过程风险防范：废机油不得露天堆放，须存放于危废间，并应严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》《建筑设计防火规范》《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。

4) 制定严格的事故应急预案并经常演练使之启动运转及时，是减轻风险事故环境影响的有效措施。

(3) 环境监测计划

已制定《监测计划》

2、配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目未涉及区域削减污染物总量及落后产能。

(2) 防护距离控制

本项目未设置卫生防护距离。

3、其他措施落实情况

无

三、整改情况

无。

菏泽标翔玻纤股份有限公司

2025 年 5 月